

Testbericht



ASPEN 2 und ASPEN 4

Prüf- Nr.: 6855

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Anmelder/Vertreiber:

Lantmännen ASPEN AB
Iberovägen 2
SE- 438 54 Hindås

www.aspen.se



Analyseergebnisse



ASPEN 2 und ASPEN 4
Lantmännen Aspen AB,
Iberovägen 2, SE- 438 54 Hindås

Eigenschaft	Vorgabe	Ergebnisse ASPEN 2	Ergebnisse ASPEN 4
Benzol	< 0,1 %	< 0,02 %	< 0,02 %
Gesamtaromaten	< 1 %	0,5 %	0,6 %
Gesamtalkohole	< 0,5 %	0,1 %	< 0,1 %
Siedeverlauf:			
70 °C	15 – 42 %	13,5 %	14,5 %
100 °C	40 – 72 %	45,5 %	47,5%
150 °C	≥ 75 %	93,3 %	94,7 %
Destillationsende	max. 200 °C	200,9°C	193,7°C
2-T Ölanteil	1,7 ± 0,2 Vol %	2,1%	--

Wassergefährdungsklasse nach Sicherheitsdatenblatt: 2

Erstprüfung Januar 2014

Weitere Informationen zu den Anforderungen unter

[KWF geprüfte Sonderkraftstoffe - Prüfanforderungen](#)

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Verantwortlicher Prüflingenieur
Dietmar Ruppert
ruppert@kwf-online.de

Spremlberger Straße 1; D-64823 Groß-Umstadt
Telefon: 06078-785-0; Telefax: 06078/785-50
www.kwf-online.de